VELIS INOX

50–80–100



PLOCHÝ NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY SE ZÁSOBNÍKEM Z NEREZOVÉ OCELI

* k dispozici v 2. kvartálu 2014

SHOWER READY | NÁDRŽ Z NEREZOVÉ OCELI | SVISLÁ NEBO VODOROVNÁ INSTALACE | PLOCHÝ | ITALSKÝ DESIGN | POLYURETANOVÁ IZOLACE | DÉLKA ZÁRUKY

- ABS – SOUBOR FUNKCÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPEČNOST UŽIVATELE I OHŘÍVAČE
- SYSTÉM PROTI PROVOZU „NA SUCHO"
- FUNKCE ECO UMOŽŇUJÍCÍ SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE
- VNITŘNÍ NÁDRŽ Z NEREZOVÉ OCEL
- UNIVERZÁLNÍ INSTALACE (VERTIKÁLNÍ NEBO HORIZONTÁLNÍ)
- FUNKCE VELMI RYCHLÉHO OHŘEVU VODY PRO PRVNÍ SPRCHU
- BEZPEČNOSTNÍ VENTIL TESTOVANÝ NA 8 BAR
- DVĚ NTC TEPLOTNÍ ČIDLA
- AUTODIAGNOSTICKÝ SYSTÉM
- DVĚ TOPNÁ TĚLESA (1,5 KW + 1,0 KW)
- OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ A PŘEHŘÁTÍ
- NÁDRŽ TESTOVANÁ NA 16 BAR

nádrž z nerezové oceli

Technická data – rozměry


		VELIS INOX		
		50	80	100
Objem	l	50	80	100
Instalace		svisle nebo vodorovně	svisle nebo vodorovně	svisle nebo vodorovně
Výkon	kW	1,5+1,0	1,5+1,0	1,5+1,0
Napětí	V	230	230	230
Max. provozní tlak	bar	8	8	8
Max. provozní teplota	°C	80	80	80
Doba ohřevu (ΔT = 45 °C)	h,min	2,02	2,56	3,42
Tepelné ztráty (ΔT = 60 °C)	kWh/24h	1,2	1,3	1,5
Stupeň el. krytí		IPX4	IPX4	IPX4
Hmotnost	kg	20	26	30

	VELIS INOX	VELIS INOX	VELIS INOX
	50	80	100
a mm	800	1090	1275
b mm	405	695	880


	VELIS INOX 50	VELIS INOX 80	VELIS INOX 100
OBJEDNACÍ KÓD	3626056	3626057	3626058

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI:
ZÁVĚSY (1 balení = 2 kusy), obj. kód 222222

vertikální instalace



horizontální instalace



* 300 mm včetně ovládacího panelu

LEGENDA
E Vstup studené vody G 1/2"
U Výstup teplé vody G 1/2"

ARISTON